

SVFG 40 Premium Line MW30

Технические детали

Кабины до потолка

МОДЕЛЬ:

ТИП SVFG 40 Premium Line

от компании Шафер Треннвандсистем ГмбХ, D-565693, Хорхаусен, тел. +49 268791510, или технически и визуально идентичный.

ДИЗАЙН:

Панели ДСП покрытые меламином и соединенные анодированными или окрашенными алюминиевыми профилями.

СТЕНЫ И ДВЕРИ:

Передняя стенка состоит из ДСП 40 мм толщиной, покрыта меламином 0,9 мм толщиной с обеих сторон. Материал двери соответствует передней стенке. Дверной вертикальный уплотнитель и другие уплотнители по всем краям. Все деревянные края покрыты лаком. Вощеный край не допускается. Передняя панель имеет допустимый сдвиг (влево и вправо: 10-15 мм, вверх и вниз: 15-20 мм).

В случае наличия подвесных потолков должна быть установлена стабилизирующая подструктура.

Разделительные перегородки из ДСП 30 мм толщиной, облицованы меламином 0,9 мм с обеих сторон. Передняя панель и разделительная панель соединяются между собой без помощи профилей.

МАТЕРИАЛ:

Три самозакрывающиеся петли с доводчиком из нержавеющей стали. Оцинкованный замок с защелкой и болт, по образцу ручка из нейлона с розетками, с индикацией «свободно-занято» и системой разблокировки в экстренных случаях.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Один крючок для одежды и один стоппер для двери на каждую кабинку.

ЦВЕТА:

Все панели и алюминиевые профили анодированы или окрашены в соответствии с цветовой гаммой производителя

ВЫСОТА:

подгоняется к конкретной ситуации на месте. Если высота двери выше 2200 мм, двери должны быть сделаны из специальных столярных плит с покрытием с обеих сторон (минимум 6 мм), чтобы гарантировать устойчивость. Максимальная высота двери 2500 мм. Добавляется панель над дверями для устойчивости всего элемента.